

FARGO® C50 Impresora de tarjetas



IMPRESORA DE IMPRESION DIRECTA EN LA TARJETA

- **Simple** – comience a imprimir tarjetas en minutos.
- **Accesible** – obtenga todo en un paquete económico (Hardware, software, cintas y soporte).
- **Confiable** – obtenga un excelente desempeño y calidad inigualable de la marca líder en la emisión de tarjetas.
- **Atención y soporte al cliente insuperable** – Desde que ordena su pedido hasta la instalación, nuestros usuarios reciben atención excepcional y soporte continuo desde el minuto en abren la caja.

Diseñada pensando en empresas, escuelas y agencias gubernamentales, HID Global FARGO® C50 es una impresora fácil de usar y accesible para imprimir tarjetas coloridas de identificación de empleados, tarjetas de fidelidad, pago o tarjetas de miembros. Con un diseño elegante y compacto, la impresora prácticamente no requiere mantenimiento y puede fácilmente acomodarse en espacios estrechos.

La FARGO® C50 puede iniciar la impresión de tarjetas en minutos, proporcionándole un nuevo nivel de conveniencia de impresión. Algunos de los recursos de C50 incluyen:

- La cinta en cartucho con rodillo de limpieza simplifican el proceso de carga de la cinta.
- La aplicación integrada para el diseño de credenciales Swift ID® permite crear credenciales de identificación en segundos sin necesidad de instalar software de diseño adicional.
- El software de diagnóstico y

mantenimiento de la impresora FARGO Workbench™ garantiza el desempeño ideal a todo momento.

- Disfrute de impresión colorida o monocromática de borde a borde.
- Diseño intuitivo el cual suministra actualizaciones sobre el estado de la impresora por medio de botones que cambian de color.
- Soporte especializado en línea y por teléfono.

La FARGO® C50 fue diseñada con la tecnología Genuine HID™ y es totalmente interoperable con otros productos del ecosistema HID, permitiendo que las empresas aprovechen sus inversiones ya existentes con la tecnología HID. La impresora C50 es compatible con software de personalización de tarjetas Asure ID® y el software de administración de visitantes EasyLobby®.

ESPECIFICACIONES

Método de impresión	Sublimación de tinta / transferencia térmica por resina
Resolución	Tono continuo a 300 dpi (11,8 puntos/mm)
Colores	Hasta 16,7 millones / 256 tonalidades por píxel
Opciones de cintas de impresión	<p>Las opciones incluyen una cinta fácil de usar con cartucho de cinta desechable (EZ) y repuesto de cinta más económica y amigable al ambiente para la recarga del cartucho (ECO). Al hacer pedidos de cintas de repuesto, especifique el número de parte para garantizar la compatibilidad de la cinta con su impresora.</p> <p>EZ y ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A todo color con panel overlay o barniz y resina negra, YMCKO*, 100 impresiones ▪ A todo color con panel overlay o barniz y resina negra, YMCKO*, 250 impresiones **** ▪ Resina negra (estándar y especial), 1000 impresiones <p>Solamente ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A todo color de medio panel, con panel overlay o de barniz y resina negra, YMCKO*, 350 impresiones <p>Solamente EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resina verde, azul, roja y blanca, 1000 impresiones ▪ Plateada y dorada metálico a, 500 impresiones <p>Tecnología de re escritura - la cinta no es necesaria</p>
Velocidad de impresión**	7 segundos por tarjeta (K*); 12 segundos por tarjeta (KO*); 24 segundos por tarjeta (YMCKO*)
Tamaños de tarjeta estándar aceptados	CR-80 (85,6 mm L x 54 mm A); CR-79 con reverso adhesivo (84,1 mm L x 52,4 mm A)
Área de impresión	CR-80 borde a borde (85,3 mm L x 53,7 mm A); CR-79 (83,8 mm L x 51,8 mm A)
Espesor aceptable de la tarjeta	9 mil - 40 mil / 0,229 mm - 1,016 mm
Tipos de tarjetas aceptadas	Tarjetas de PVC o poliéster con acabado en PVC pulido, resina monocromática necesaria para tarjetas 100% poliéster; tarjetas de memoria óptica con acabado en PVC, re escritura
Capacidad de tarjetas del alimentador de entrada	50 tarjetas (0,762 mm)
Capacidad de tarjetas del alimentador de salida	Hasta 30 tarjetas (0,762 mm)
Limpieza de las tarjetas	Rodillo de limpieza de tarjetas integrado al cartucho de cinta; el rollo de limpieza es reemplazado automáticamente a cada cambio de cinta
Memoria	32 MB de memoria RAM
Drivers del software	Windows® XP / Vista™ (32 bits & 64 bits) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bits), MAC OS X 10.5/10.6/ 10.7/10.8 / Linux***
Interface	USB 2.0
Temperatura operativa	18° a 27° C
Humedad	20 a 80% sin condensación
Dimensiones	Impresora sencilla (un solo lado): 224 mm A x 348 mm A x 201 mm P
Peso	Impresora Sencilla (un solo lado): 3,4 Kg
Certificaciones	Seguridad: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), y CE; EMC: FCC Clase A, CE (EN 55022 Clase A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Tensión de la fuente de alimentación	100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps máx.
Frecuencia de la fuente de alimentación	50 Hz / 60 Hz
Garantía	Impresora - dos años; cabezales de impresión - dos años, paso ilimitado con UltraCard™
Opciones	Kit de limpieza para diseño; USB; sistemas propietarios consumibles seguros
Software	Aplicación de creación de credenciales integrado Swift ID®, Herramienta de diagnósticos FARGO Workbench™
Pantalla	Botones de estado que cambian de color

*Indica el tipo de cinta y el número de paneles de la cinta impresas, donde Y = amarillo, M = magenta, C = cian, K = resina negra, O = overlay o barniz, B= sublimación de tinta negra.

**La velocidad de la impresión indica una velocidad de impresión aproximada y es medida a partir del momento que la tarjeta cae dentro del alimentador de salida al momento en que la tarjeta siguiente cae en el mismo alimentador. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo necesario para que la PC procese la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la CPU, del tamaño de la memoria RAM y de la cantidad de recursos disponibles en el momento de la impresión.

***Versiones Linux: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.

**** Disponibilidad limitada - contáctese con su distribuidor FARGO para disponibilidad.



Aprenda más acerca de la iniciativa verde de HID Global en hidglobal.com/green

hidglobal.com

América del Norte: +1 949 732 2000

Llamada gratuita: 1 800 237 7769

Europa, Oriente Medio, África: +44 1440 714 850

Asia Pacífico: +852 3160 9800

América Latina: +52 55 5081 1650

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo de ladrillo azul de HID, el diseño de corriente, FARGO, UltraCard, Swift ID, Asure ID, Genuine HID y EasyLobby son marcas comerciales o marcas registradas de HID Global o sus licenciados / proveedores en EEUU y en otros países y no pueden ser usadas sin permiso. Todas las otras marcas comerciales, marcas de servicios, nombres y productos o servicios son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

2014-03-13-fargo-c50-printer-ds-es PLT-01818

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY